

En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº 2020/878 - España

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

Nombre del producto : Hempel's Curing Agent 98021  
Identidad del producto : 9802100000, 0013885F  
Tipo de producto : Agente de curado

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Campo de aplicación : Utilizado únicamente en productos de dos o más componentes  
Usos identificados : Aplicaciones industriales, Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Información de la empresa : PINTURAS HEMPEL S.A.U.  
Avinguda Sentmenat 108  
08213 Polinyà  
España  
Tel.: +34 937 130 000  
hempel@hempel.com  
Fecha de emisión : 18 Diciembre 2024  
Fecha de la emisión anterior : 21 Noviembre 2023.

#### 1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias (con horas de funcionamiento)  
  
Servicio de Información Toxicológica  
Urgencias Sanitarias en español (INTCF) 915620420  
teléfono 24 horas

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Definición del producto : Mezcla

#### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226	LÍQUIDOS INFLAMABLES
Acute Tox. 4, H332	TOXICIDAD AGUDA (inhalación)
Skin Irrit. 2, H315	CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS
Eye Dam. 1, H318	LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR
Skin Sens. 1, H317	SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA
Aquatic Chronic 3, H412	PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO)

En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección 11.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
H315 - Provoca irritación cutánea.  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
H332 - Nocivo en caso de inhalación.  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia :

Prevención : Llevar guantes de protección. Llevar gafas o máscara de protección. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Respuesta : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

Ingredientes peligrosos : xileno  
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina  
Butan-1-ol  
3,6-Diazaoctanoetilendiamina

#### Requisitos especiales de envasado

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños : No aplicable.

Advertencia de peligro táctil : No aplicable.

#### 2.3 Otros peligros

Se determinó que esta mezcla no contiene sustancias que sean productos químicos persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT) o muy persistentes, muy bioacumulativos (vPvB).

Otros peligros que no conducen a una clasificación : No se conoce ninguno.

### SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

#### 3.2 Mezclas

Nombre del producto o ingrediente	Identificadores	%	Reglamento (CE) n°. 1272/2008 [CLP]	Tipo
xileno	REACH #: 01-2119488216-32 CE: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Índice: 601-022-00-9	≥25 - ≤50	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411 ETA [Dérmico] = 1100 mg/kg ETA [Inhalación (gases)] = 5000 ppm	[1] [2]
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	REACH #: 01-2119972320-44 CE: 500-191-5 CAS: 68082-29-1	≥10 - <25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 2, H411	[1]
Etilbenceno	REACH #: 01-2119489370-35 CE: 202-849-4 CAS: 100-41-4 Índice: 601-023-00-4	≥5 - <10	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (órganos auditivos) Asp. Tox. 1, H304 ETA [Inhalación (gases)] = 4500 ppm	[1] [2]
Butan-1-ol	REACH #: 01-2119484630-38 CE: 200-751-6 CAS: 71-36-3 Índice: 603-004-00-6	≥5 - ≤10	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 ETA [Oral] = 790 mg/kg	[1]
2,4,6-Tris(dimetilaminometil) fenol	REACH #: 01-2119560597-27 CE: 202-013-9 CAS: 90-72-2	≥1 - ≤3	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 ETA [Oral] = 1200 mg/kg	[1]
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	REACH #: 01-2119487919-13 CE: 203-950-6 CAS: 112-24-3 Índice: 612-059-00-5	<1	Acute Tox. 3, H311 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 ETA [Dérmico] = 550 mg/kg	[1]
Tolueno	REACH #: 01-2119471310-51 CE: 203-625-9 CAS: 108-88-3 Índice: 601-021-00-3	<1	Aquatic Chronic 3, H412 Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.	[1] [2]

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

#### Tipo

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente

[2] Sustancia con límites de exposición profesionales

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

Generales : En caso de duda o si los síntomas persisten, solicitar asistencia médica. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de respiración irregular, somnolencia, pérdida de conocimiento o calambres: Llamar al 112 y aplicar inmediatamente tratamiento (Primeros Auxilios).

Contacto con los ojos : Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Lave abundantemente con agua por lo menos durante 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Buscar asistencia médica inmediata.

### SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Por inhalación :	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. No administre nada por la boca. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Si está inconsciente, colóque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente.
Contacto con la piel :	Lavar perfectamente la piel con agua y jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes. Quítese la ropa y calzado contaminados.
Ingestión :	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Inclinar la cabeza hacia abajo para que el vómito no regrese a la boca o a la garganta.
Protección del personal de primeros auxilios :	No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

##### Efectos agudos potenciales para la salud

Contacto con los ojos :	Provoca lesiones oculares graves.
Por inhalación :	Nocivo en caso de inhalación.
Contacto con la piel :	Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Ingestión :	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

##### Signos/síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos :	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor lagrimeo rojez
Por inhalación :	No hay datos específicos.
Contacto con la piel :	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación rojez puede provocar la formación de ampollas
Ingestión :	Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolores gástricos

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico :	Si los gases de descomposición del producto han sido inhalados, los síntomas pueden aparecer más tarde. Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos :	No hay un tratamiento específico.

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1 Medios de extinción

Medios de extinción :	Recomendados: Espuma resistente al alcohol, CO <sub>2</sub> , polvo, agua pulverizada. No utilizar: Chorro directo de agua.
-----------------------	--

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros derivados de la sustancia o mezcla :	Líquidos y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Este material es nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.
Productos peligrosos de la combustión :	Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono óxido de nitrógeno

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

### SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. El fuego produce un humo negro y denso. La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Enfriar con agua los envases cerrados expuestos al fuego. No permitir que los residuos del incendio pasen a las alcantarillas o cursos de agua. Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

### SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar el contacto directo con el material derramado. Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Evite respirar vapor o neblina. Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Si el producto contamina lagos, ríos o aguas residuales, informar a las autoridades pertinentes de acuerdo con las normativas locales.

#### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

#### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Detener el derrame si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evitar que se entre en alcantarillas, cursos de agua, subterráneos o zonas confinadas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver Sección 13). Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

#### 6.4 Referencia a otras secciones

Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.  
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.  
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

### SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la formación de concentraciones de vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones de vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El preparado solo debe utilizarse en las zonas en las cuales se haya eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. Para evitar descargas electrostáticas durante el vaciado conectar los contenedores-receptores con pinzas especiales.

Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos y los suelos deben ser conductores.

Evitar respirar los vapores/aerosoles. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. En la zona de aplicación, manipulación y almacenaje debe estar prohibido fumar, comer y beber. Para la protección personal, ver sección 8. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar conforme a las normativas locales. Almacene en una zona fresca, con buena ventilación y alejado de materiales incompatibles y de fuentes de ignición. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de: Agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

#### 7.3 Usos específicos finales

Ver la Ficha de Características Técnicas para recomendaciones o indicaciones para un sector industrial específico.

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

#### 8.1 Parámetros de control

##### Límites de exposición profesional

Nombre del producto o ingrediente	Valores límite de la exposición
xileno	<p><b>INSHT (España, 1/2024) [xileno, mezcla isómeros]</b> Absorbido a través de la piel.                      VLA-ED 8 horas: 50 ppm.                      VLA-ED 8 horas: 221 mg/m<sup>3</sup>.                      VLA-EC 15 minutos: 100 ppm.                      VLA-EC 15 minutos: 442 mg/m<sup>3</sup>.  <b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa, 1/2022) [xylene, mixed isomers]</b> Absorbido a través de la piel.                      TWA 8 horas: 50 ppm.                      TWA 8 horas: 221 mg/m<sup>3</sup>.                      STEL 15 minutos: 100 ppm.                      STEL 15 minutos: 442 mg/m<sup>3</sup>.</p>
Etilbenceno	<p><b>INSHT (España, 1/2024)</b> Absorbido a través de la piel.                      VLA-ED 8 horas: 100 ppm.                      VLA-ED 8 horas: 441 mg/m<sup>3</sup>.                      VLA-EC 15 minutos: 200 ppm.                      VLA-EC 15 minutos: 884 mg/m<sup>3</sup>.  <b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa, 1/2022)</b> Absorbido a través de la piel.                      TWA 8 horas: 100 ppm.                      TWA 8 horas: 442 mg/m<sup>3</sup>.                      STEL 15 minutos: 200 ppm.                      STEL 15 minutos: 884 mg/m<sup>3</sup>.</p>
Butan-1-ol	<p><b>INSHT (España, 1/2024)</b>                      VLA-EC 15 minutos: 50 ppm.                      VLA-EC 15 minutos: 154 mg/m<sup>3</sup>.                      VLA-ED 8 horas: 20 ppm.                      VLA-ED 8 horas: 61 mg/m<sup>3</sup>.</p>
Tolueno	<p><b>INSHT (España, 1/2024)</b> Absorbido a través de la piel.                      VLA-ED 8 horas: 50 ppm.                      VLA-ED 8 horas: 192 mg/m<sup>3</sup>.                      VLA-EC 15 minutos: 100 ppm.                      VLA-EC 15 minutos: 384 mg/m<sup>3</sup>.  <b>UE Valores límite de exposición profesional (Europa, 1/2022)</b> Absorbido a través de la piel.                      TWA 8 horas: 192 mg/m<sup>3</sup>.                      TWA 8 horas: 50 ppm.                      STEL 15 minutos: 384 mg/m<sup>3</sup>.                      STEL 15 minutos: 100 ppm.</p>

##### Índices de exposición biológica

Nombre del producto o ingrediente	Valores límite de la exposición
xileno	<p><b>INSHT (España, 1/2024) [Xilenos]</b>                      VLB: 1 g/g creatinina, ácidos metilhipúricos [en la orina]. Tiempo de muestreo: final de la jornada laboral.</p>
Etilbenceno	<p><b>INSHT (España, 1/2024)</b>                      VLB: 700 mg/g creatinina, suma del ácido mandélico y el ácido fenilgloxílico [en la orina]. Tiempo de muestreo: final de la semana laboral.</p>
Tolueno	<p><b>INSHT (España, 1/2024)</b>                      VLB: 0.05 mg/l, tolueno [en sangre]. Tiempo de muestreo: principio de la última jornada de la semana laboral.                      VLB: 0.6 mg/g creatinina, o-cresol [en la orina]. Tiempo de muestreo: final de la jornada laboral.                      VLB: 0.08 mg/l, tolueno [en la orina]. Tiempo de muestreo: final de la jornada laboral.</p>

##### Procedimientos recomendados de control

Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482 (Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos) Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

##### Niveles con efecto derivado

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

Nombre del producto o ingrediente	Tipo - Población - Exposición	Valor	Efectos
xileno	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación	77 mg/m <sup>3</sup>	Efectos: Sistémico
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea	212 mg/kg bw/día	Efectos: Sistémico
	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación	3.9 mg/m <sup>3</sup>	Efectos: Sistémico
Etilbenceno	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea	1.1 mg/kg bw/día	Efectos: Sistémico
	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea	180 mg/kg bw/día	Efectos: Sistémico
	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación	77 mg/m <sup>3</sup>	Efectos: Sistémico
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación	0.53 mg/m <sup>3</sup>	Efectos: Sistémico
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea	0.15 mg/kg bw/día	Efectos: Sistémico
	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea	0.57 mg/kg bw/día	Efectos: Sistémico
	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación	1 mg/m <sup>3</sup>	Efectos: Sistémico
Tolueno	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Cutánea	384 mg/kg bw/día	Efectos: Sistémico
	DNEL - Trabajadores - Largo plazo - Por inhalación	192 mg/m <sup>3</sup>	Efectos: Sistémico

### Concentraciones previstas con efecto

Nombre del producto o ingrediente	Detalles de compartimento	Valor
xileno	Agua fresca	0.327 mg/l
	Agua marina	0.327 mg/l
	Sedimento de agua dulce	12.46 mg/kg
	Sedimento de agua marina	12.46 mg/kg
	Suelo	2.31 mg/kg
	Planta de tratamiento de aguas residuales	6.68 mg/l
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	Agua fresca	0.00434 mg/l
	Agua marina	0.000434 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	3.84 mg/l
	Sedimento de agua dulce	434.02 mg/kg
	Sedimento de agua marina	43.4 mg/kg
	Suelo	86.78 mg/kg
Etilbenceno	Agua fresca	0.1 mg/l
	Agua marina	0.01 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	9.6 mg/l
	Sedimento de agua dulce	13.7 mg/kg
	Suelo	2.68 mg/kg
	Planta de tratamiento de aguas residuales	4.25 mg/l
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	Agua fresca	0.084 mg/l
	Agua marina	0.0084 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	0.2 mg/l
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	Agua fresca	190 µg/l
	Sedimento de agua dulce	95.9 mg/kg
	Agua marina	38 µg/l
	Sedimento de agua marina	19.2 mg/kg
	Suelo	19.1 mg/kg
	Planta de tratamiento de aguas residuales	4.25 mg/l
Tolueno	Agua fresca	0.68 mg/l
	Agua marina	0.68 mg/l
	Planta de tratamiento de aguas residuales	13.61 mg/l
	Sedimento de agua dulce	16.39 mg/kg
	Sedimento de agua marina	16.39 mg/kg
	Suelo	2.89 mg/kg

### 8.2 Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

Se recomienda ventilación local u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de vapores inferiores a los límites. Compruebe la proximidad de una ducha ocular y de una ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

#### Medidas de protección individual

Generales :

Deben utilizarse guantes para todos los trabajos que puedan generar suciedad. Debe utilizarse bata/mono/ropa de protección cuando la suciedad es tan grande que las ropas usuales no protegen adecuadamente la piel del contacto con el producto. Cuando existan posibilidades de exposición, deben utilizarse gafas protectoras.

Medidas higiénicas :

Lavar a fondo las manos, los antebrazos y la cara después de manipular los compuestos y antes de comer, fumar, utilizar los lavabos y al final del día.

### SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

- Protección de los ojos/la cara :** Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario, a fin de evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe utilizar la siguiente protección, salvo que la valoración indique un grado de protección más alto: gafas contra salpicaduras químicas y/ o pantalla facial. Si existe riesgo de inhalación, puede ser necesario utilizar en su lugar un respirador con careta completa.
- Protección de las manos :** Usar guantes resistentes a los productos químicos (cumpliendo norma EN 374) en combinación con formación básica de los empleados. La calidad de los guantes protectores resistentes a productos químicos debe elegirse en función de las cantidades y concentraciones específicas de sustancias peligrosas presentes en el lugar de trabajo.
- Como las condiciones de trabajo se desconocen, contactar con el suministrador de guantes para encontrar el tipo adecuado. Ver a continuación lista genérica de tipos de guantes:
- Recomendado: Guantes Silver Shield/Barrier/4H, alcohol polivinílico (PVA), Viton®  
 Pueden ser utilizados: caucho nitrílico (>0.3 mm)  
 Exposición a corto plazo: goma de neopreno (>0.1 mm), goma de butilo (>0.5 mm), caucho natural (látex) (>0.4 mm), cloruro de polivinilo (PVC), caucho nitrílico (>0.1 mm), goma de butilo (>0.3 mm)
- Protección corporal :** Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Llevar ropa de protección. Siempre que se aplique por pulverización utilizar ropa de protección. Delantal resistente a los agentes químicos.
- Protección respiratoria :** Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica es necesario. Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento del respirador elegido. Si no hay suficiente ventilación en las áreas de trabajo: Durante la aplicación del producto mediante un sistema que no genera pulverización como por ejemplo mediante brocha o rodillo, utilizar una máscara o semimáscara equipada con filtro de gas tipo A, durante la molturación utilizar filtros de partículas tipo P. Asegurarse de utilizar equipo respiratorio certificado/homologado o equivalente.

### Controles de exposición medioambiental

Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño del equipo del proceso.

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico :** Líquido.
- Color :** Transparente
- Olor :** a disolvente
- pH :** Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
- Punto de fusión/punto de congelación :** Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
- Punto/rango de ebullición :** Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
- Punto de inflamación :** Copa cerrada: 30°C (86°F)
- Tasa de evaporación :** Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.
- Inflamabilidad :** Altamente inflamable en la presencia de los siguientes materiales o condiciones: llamas abiertas, chispas y descargas estáticas y calor.

**Presión de vapor :**

Nombre del ingrediente	Presión de vapor a 20 °C			Presión de vapor a 50 °C		
	mm Hg	kPa	Método	mm Hg	kPa	Método
Etilbenceno	9.30076	1.2				

- Densidad de vapor :** No disponible.
- Peso específico :** 0.92 g/cm<sup>3</sup>
- Coefficiente de partición (LogKow) :** Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.

**Temperatura de auto-inflamación :**

Nombre del ingrediente	°C	°F	Método
Butan-1-ol	355	671	EU A.15

- Temperatura de descomposición :** Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Viscosidad :	Peligro de aspiración (H304) No clasificado. Prueba no es relevante debido a la naturaleza del producto.
Propiedades explosivas :	Explosivo en la presencia de los siguientes materiales o condiciones: llamas abiertas, chispas y descargas estáticas y calor.
Propiedades comburentes :	Pruebas no relevantes o no posibles debido a la naturaleza del producto.

#### 9.2 Otros datos

Disolvente(s) % en peso :	Promedio ponderado: 57 %
Agua % en peso :	Promedio ponderado: 0 %
Contenido de COV :	524.1 g/l
Contenido de COT (uso industrial) :	Promedio ponderado: 456 g/l
Disolvente Gas :	Promedio ponderado: 0.126 m <sup>3</sup> /l

### SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

#### 10.1 Reactividad

No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus componentes.

#### 10.2 Estabilidad química

El producto es estable.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas.

#### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas.

#### 10.5 Materiales incompatibles

Altamente reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.  
Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales reductores.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Si se expone a altas temperaturas (ej. en caso de incendio) se pueden formar productos peligrosos por descomposición:

Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono óxido de nitrógeno

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición ocupacional establecidos puede producir irritación de las mucosas y del aparato respiratorio, y efectos adversos sobre los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. Los signos y síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia. El contacto repetido o prolongado con la preparación puede eliminar la grasa natural de la piel y causar dermatitis por contacto de tipo no alérgico y la absorción a través de la piel. El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles. La ingestión accidental puede ocasionar dolor de estómago. Por vómito puede penetrar en los pulmones y producir su inflamación.

Un contacto directo de esta sustancia con el ojo puede causar daños irreversibles, incluyendo la ceguera.

#### Toxicidad aguda

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Dosis / Exposición	Efectos
xileno	Conejo - Cutánea - DL50 Rata - Oral - DL50	>4200 mg/kg 3523 mg/kg	Efectos tóxicos: Hígado - Otros cambios Riñón, uréter y vejiga - Otros cambios
Etilbenceno	Rata - Por inhalación - CL50 Vapor Rata - Por inhalación - CL50 Gas. Rata - Oral - DL50	6350 ppm [4 horas] 5000 ppm [4 horas] 3500 mg/kg	
Butan-1-ol	Conejo - Cutánea - DL50 Conejo - Cutánea - DL50	>5000 mg/kg 3400 mg/kg	
	Rata - Oral - DL50	790 mg/kg	

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	Rata - Por inhalación - CL50 Vapor Rata - Oral - DL50	24000 mg/m <sup>3</sup> [4 horas] 1200 mg/kg	del hígado graso Riñón, uréter y vejiga - Otros cambios Sangre - Otros cambios
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	Rata - Oral - DL50 Conejo - Cutánea - DL50 Conejo - Cutánea - DL50	2169 mg/kg 1465 mg/kg 550 mg/kg	Efectos tóxicos: Nervio periférico y sensibilidad - Parálisis flácida sin anestesia (generalmente obstrucción neuromuscular) Pulmón, tórax o respiración - Disnea
Tolueno	Rata - Oral - DL50 Rata - Oral - DL50 Rata - Por inhalación - CL50 Vapor	1716 mg/kg 636 mg/kg >20 mg/l [4 horas]	

### Estimaciones de toxicidad aguda

Nombre del producto o ingrediente	Oral mg/kg	Cutánea mg/kg	Inhalación (gases) ppm	Inhalación (vapores) mg/l	Inhalación (polvos y nieblas) mg/l
Hempel's Curing Agent 98021	8747.2	2746.4	10505.8	135.4	
xileno	3523	1100	5000		
Étilbenceno	3500		4500	11	
Butan-1-ol	790	3400		24	
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	1200				
3,6-Diazaoctanoetilendiamina		550			

### Irritación/Corrosión

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
xileno	Conejo - Ojos - Muy irritante Conejo - Piel - Irritante moderado	Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas	Cantidad/concentración aplicada: 5 milligrams Cantidad/concentración aplicada: 500 milligrams
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina Étilbenceno	Conejo - Piel - Irritante Conejo - Ojos - Muy irritante Conejo - Piel - Irritante leve	Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas	Cantidad/concentración aplicada: 15 milligrams
Butan-1-ol	Conejo - Respiratoria - Irritante leve Conejo - Ojos - Irritante leve Conejo - Ojos - Muy irritante Conejo - Piel - Irritante moderado	Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas	Cantidad/concentración aplicada: 2 milligrams Cantidad/concentración aplicada: 20 milligrams
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	Conejo - Ojos - Muy irritante Conejo - Piel - Muy irritante	Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas	Cantidad/concentración aplicada: 50 Micrograms Cantidad/concentración aplicada: 2 milligrams
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	Conejo - Ojos - Irritante moderado Conejo - Piel - Muy irritante	Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas	Cantidad/concentración aplicada: 20 milligrams Cantidad/concentración aplicada: 5 milligrams
Tolueno	Conejo - Ojos - Irritante leve Conejo - Piel - Irritante moderado	Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas Duración del tratamiento/ exposición: 0.5 minutos Duración del tratamiento/ exposición: 24 horas	Cantidad/concentración aplicada: 100 mg Cantidad/concentración aplicada: 20 mg

### Sensibilizador

Nombre del producto o ingrediente	Especies - Vía de exposición	Resultado
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina 3,6-Diazaoctanoetilendiamina	Ratón - piel Cobaya - piel	Resultado: Sensibilizante Resultado: Sensibilizante

### Efectos mutagénicos

Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.

### Carcinogenicidad

Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.

### SECCIÓN 11. Información toxicológica

#### Toxicidad para la reproducción

Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

Nombre del producto o ingrediente	Categoría	Vía de exposición	Órganos destino
Butan-1-ol	Categoría 3		Irritación de las vías respiratorias
Tolueno	Categoría 3		Efectos narcóticos
	Categoría 3		Efectos narcóticos

#### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

Nombre del producto o ingrediente	Categoría	Vía de exposición	Órganos destino
Etilbenceno	Categoría 2	-	órganos auditivos
Tolueno	Categoría 2	-	-

#### Peligro de aspiración

Nombre del producto o ingrediente	Resultado
Etilbenceno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Tolueno	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

#### Información sobre posibles vías de exposición

Rutas de entrada previstas: Oral, Cutánea, Por inhalación.

#### Efectos crónicos potenciales para la salud

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

#### 11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina :

El producto no cumple los criterios para ser considerado con propiedades de alteración endocrina según los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 o en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

Otros datos :

Ningún efecto conocido según nuestra base de datos.

### SECCIÓN 12. Información ecológica

#### 12.1 Toxicidad

No permitir que pase al alcantarillado o a cursos de agua. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Nombre del producto o ingrediente	Resultado	Especies	Exposición
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	Agudo - CL50	Peces	7.07 mg/l [96 horas]
Etilbenceno	Agudo - EC50 Agudo - EC50 Crónico - NOEC - Agua fresca	Dafnia Algas Algas - Green algae - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	7.07 mg/l [48 horas] 4.34 mg/l [72 horas] <1000 µg/l [96 horas]
Butan-1-ol	Agudo - CL50	Peces	1.376 mg/l [96 horas]
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	Agudo - EC50	Dafnia	1328 mg/l [96 horas]
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	Agudo - EC50	Algas	84 mg/l [72 horas]
	Agudo - CL50	Peces	175 mg/l [96 horas]
	Agudo - EC50	Dafnia	31.1 mg/l [48 horas]
	Agudo - EC50	Algas	20 mg/l [72 horas]
Tolueno	Agudo - CL50	Peces	330 mg/l [96 horas]
	Crónico - NOEC - Agua fresca	Dafnia - Water flea - <i>Daphnia magna</i>	1000 µg/l [21 días]
	Crónico - NOEC - Agua fresca	Algas - Green algae - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	<500000 µg/l [96 horas]

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad

### SECCIÓN 12. Información ecológica

Nombre del producto o ingrediente	Prueba	Resultado
xileno	OECD Biodegradabilidad Ready - Prueba de Respirometría Manométrica	>60% [28 días] - Fácil 90 - 98% [28 días] - Fácil
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	OECD Biodegradabilidad lista - Prueba de botella cerrada	15% [28 días] - No inmediatamente
Etilbenceno	OECD Biodegradabilidad lista - Prueba de botella cerrada	>70% [28 días] - Fácil 92% [20 días]
Butan-1-ol	OECD Biodegradabilidad lista - Prueba de botella cerrada	4% [28 días] - No inmediatamente
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	OECD Biodegradabilidad lista - Prueba de botella cerrada	100% [14 días] - Fácil
Tolueno		

Nombre del producto o ingrediente	Vida media acuática	Fotólisis	Biodegradabilidad
xileno			Fácil No inmediatamente
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina			Fácil Fácil No inmediatamente Fácil
Etilbenceno			
Butan-1-ol			
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol			
Tolueno			

#### 12.3 Potencial de bioacumulación

Nombre del producto o ingrediente	LogP <sub>ow</sub>	FBC	Potencial
xileno	3.12	8.1 - 25.9	Bajo
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	10.34	1.89	Bajo
Etilbenceno	3.6	-	Bajo
Butan-1-ol	1	3.16	Bajo
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	0.219	-	Bajo
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	-1.66 - -1.4	-	Bajo
Tolueno	2.73	90	Bajo

#### 12.4 Movilidad en el suelo

##### Coefficiente de partición tierra/agua

Nombre del producto o ingrediente	logK <sub>oc</sub>	K <sub>oc</sub>
xileno	1.59	39
Etilbenceno	2.23	170.406
Butan-1-ol	0.51	3.22078
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	2.72	525.589
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	1.53	33.6474
Tolueno	2.07	117.115

##### Resultados de la valoración PMT y mPmM

Nombre del producto o ingrediente	PMT	P	M	T	mPmM	mP	mM
xileno	No	No	No	No	No	No	No
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	No	No	No	No	No	No	No
Etilbenceno	No	No	No	No	No	No	No
Butan-1-ol	No	No	No	No	No	No	No
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	No	No	No	No	No	No	No
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	No	No	No	No	No	No	No
Tolueno	No	No	No	No	No	No	No

Movilidad :

El producto no cumple con los criterios para ser considerado como PMT o vPvM.

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

##### Reglamento (CE) n.º 1907/2006 [REACH]

### SECCIÓN 12. Información ecológica

Nombre del producto o ingrediente	PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
xileno	No	No	No	No	No	No	No
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	No	No	No	No	No	No	No
Etilbenceno	No	No	No	No	No	No	No
Butan-1-ol	No	No	No	No	No	No	No
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	No	No	No	No	No	No	No
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	No	No	No	No	No	No	No
Tolueno	No	No	No	No	No	No	No

#### Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Nombre del producto o ingrediente	PBT	P	B	T	mPmB	mP	mB
xileno	No	No	No	No	No	No	No
polímero de C18-insatd. dímeros de ácidos grasos con ácidos grasos de talol y trietilentetramina	No	No	No	No	No	No	No
Etilbenceno	No	No	No	No	No	No	No
Butan-1-ol	No	No	No	No	No	No	No
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol	No	No	No	No	No	No	No
3,6-Diazaoctanoetilendiamina	No	No	No	No	No	No	No
Tolueno	No	No	No	No	No	No	No

Conclusión/resumen : El producto no cumple con los criterios para ser considerado como PBT o mPmB.

#### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

El producto no cumple los criterios para ser considerado con propiedades de alteración endocrina según los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 o en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

#### 12.7 Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

### SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Se debe evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Este producto se considera peligroso de acuerdo con la directiva de la UE sobre residuos peligrosos. Debe ser tratado conforme a la legislación local, regional y nacional vigente. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Derrames, residuos, trapos contaminados y similares deben ser depositados en contenedores resistentes al fuego.

Catálogo europeo de residuos número (EWC) ver a continuación.

Catálogo Europeo de Residuos 08 01 11\*  
(CER) :

#### Envases y embalajes

Se debe evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben reciclarse. Solo se debe proceder a la incineración o llevar al vertedero cuando el reciclaje no sea posible.

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

El transporte debe realizarse siguiendo la legislación nacional o el ADR para el transporte por carretera, el RID para el transporte en tren, el IMDG por vía marítima y el IATA por vía aérea.

	14.1 Número ONU o ID	14.2 Nombre y descripción	14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	14.4 GE*	14.5 Env* Información adicional
<b>Clase ADR/RID</b>	UN1263	PINTURA	3 	III	No. <u>Código para túneles</u> (D/E)
<b>Clase IMDG</b>	UN1263	PAINT	3 	III	No. <u>Emergency schedules</u> F-E, S-E
<b>Clase IATA</b>	UN1263	PAINT	3 	III	No. -

GE\* : Grupo de embalaje  
Env.\* : Peligros para el medio ambiente

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

**Transporte dentro de las premisas de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

#### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable.

### SECCIÓN 15. Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reglamento de la UE (CE) n.º. 1907/2006 (REACH) Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización - Sustancias altamente preocupantes

##### Anexo XIV

Ninguno de los componentes está listado.

##### Sustancias altamente preocupantes

Ninguno de los componentes está listado.

Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos

No aplicable.

##### Otras regulaciones de la UE

**Categoría Seveso** Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso III.

Categoría Seveso
P5c: Líquidos inflamables 2 y 3 que no se encuadran en P5a o P5b

#### 15.2 Evaluación de la seguridad química

-

### SECCIÓN 16. Otros datos

Abreviaturas y acrónimos :

ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
 CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]  
 Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP  
 RRN = Número de Registro REACH  
 DNEL = Nivel sin efecto derivado  
 PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto

Texto completo de las frases H abreviadas :

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361d	Se sospecha que puede dañar al feto.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA] :

Acute Tox. 3	TOXICIDAD AGUDA - Categoría 3
Acute Tox. 4	TOXICIDAD AGUDA - Categoría 4
Aquatic Chronic 2	PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 2
Aquatic Chronic 3	PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 3
Asp. Tox. 1	PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
Eye Dam. 1	LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1
Flam. Liq. 2	LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
Flam. Liq. 3	LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
Repr. 2	TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN - Categoría 2
Skin Corr. 1B	CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B
Skin Corr. 1C	CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1C
Skin Irrit. 2	CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
Skin Sens. 1	SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
Skin Sens. 1A	SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1A

### SECCIÓN 16. Otros datos

STOT RE 2	TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 2
STOT SE 3	TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA - Categoría 3

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]

Clasificación	Justificación
LÍQUIDOS INFLAMABLES TOXICIDAD AGUDA (inhalación) CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO)	En base a datos de ensayos Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo Método de cálculo

#### Aviso al lector

▣ Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Las modificaciones respecto a la edición anterior están marcadas con un triángulo en la parte superior izquierda del párrafo modificado en la Ficha de Datos de Seguridad.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Seguridad solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.